

















LINO

			HDF	Tile adesiva
	Dimensões e espessura	EN 427 & EN 428	ca. 915 × 305 × 10 mm ca. 620 × 450 × 10 mm	ca. 915 × 305 × 4 mm ca. 620 × 450 × 4 mm
	Classificação	EN 16511	domestico 23 comercial 32	domestico 23 comercial 32
	Peso total	EN 430	ca. 9.200 g/m ²	ca. 3.900 g/m ²
	Redução do impacto sonoro	EN ISO 717-2	16 dB	5 dB
	Resistência às rodas da cadeira	EN 425	Tipo W adequado	Tipo W adequado
	Reação ao fogo	EN ISO 9239-1	Cfl s1	Cfl s1
	Resistência térmica	EN 12524	0,098 m ² K/W	0,012 m ² K/W
	Estabilidade dimensional	EN 434	< 0,05 %	< 0,10 %
	Pegada residual	EN 433	max. 0,12 mm	max. 0,12 mm
	Resistência à luz	ISO 105	> 6	> 6
	Resistência química	EN 423	Resistente a ácidos diluídos, óleos, graxas e solventes conhecidos. Não resistente a pH alcalino >11	Resistente a ácidos diluídos, óleos, graxas e solventes conhecidos. Não resistente a pH alcalino >11
	Emissões		Em conformidade com AgBB	Em conformidade com AgBB
	Inchaço após 24h.	EN 317	< 8%	< 8%
	Força de bloqueio	ISO 24334	HDF > 500 kg/lfm – kg/m	
	Reação à eletricidade estática	EN 1815	< 2 kV = antiestático	< 2 kV = antiestático
	Propiedade antiderrapante	EN 51130	R10	R10
	Resistência a queimaduras de cigarro	EN 1399	Resistente a queimaduras de cigarro	Resistente a queimaduras de cigarro